

Низковольтный светильник TL-ARCH 24V LV 5 L900 740 D60



Артикул: **УТ000024989**
Мощность, Вт: 5.4
Световой поток, Лм 700
Световая эффективность, Лм/Вт: 129.6
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): D60 концентрированная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	5.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	814
Световой поток, Лм	700
Световая эффективность, Лм/Вт:	129.6
Количество светодиодов, шт:	27
Кривая силы света (КСС):	D60 концентрированная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	24 В постоянного тока
Частота, Гц:	0
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	-
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ АС:	-
Сопротивление изоляции, МОм:	-
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -60° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	911х51х71
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	911х116х87
Масса нетто, кг:	2.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	2.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1290х90х73