

Светильник светодиодный TL-PROM Plus FL 24V LV 400 5K D

52 170Р



Артикул: УТ000016070
 Мощность, Вт: 340
 Световой поток, Лм 44510
 Световая эффективность, Лм/Вт: 130.9
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	340
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	51161
Световой поток, Лм	44510
Световая эффективность, Лм/Вт:	130.9
Количество светодиодов, шт.:	240
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч.:	100000



СКАЧАТЬ

IES файл

Декларация о соответствии EAC

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат

Dwg файл

ВМ-модель

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	24 В постоянного тока
Частота, Гц:	0
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	-
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ АС:	-
Сопротивление изоляции, МОм:	-
Класс защиты от поражения электрическим током:	3

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол наклона 35°-140°)
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -60° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	823x292x68
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	823x401x291
Масса нетто, кг:	16.2
Светильников в коробке, шт.:	1
Объем коробки, м3:	0
Масса брутто, кг:	17
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	0x0x0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

