

Светильник светодиодный TL-STREET Plus 24V LV 220 5K D

24 270P




Артикул: УТ000016074
 Мощность, Вт: 170
 Световой поток, Лм 22255
 Световая эффективность, Лм/Вт: 130.9
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 170 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 25005 |
| Световой поток, Лм | 22255 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 130.9 |
| Количество светодиодов, шт: | 120 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ

IES файл

Декларация о соответствии ЕАС

Паспорт светильника

Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ВМ-модель

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Время включения светильника, с: | 1 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 24 В постоянного тока |
| Частота, Гц: | 0 |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | - |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | - |
| Гальваническая изоляция: | Нет |
| Пробивное напряжение, кВ АС: | - |
| Сопротивление изоляции, МОм: | - |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 3 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Консоль Ø30mm - Ø52mm |
| Степень защиты светильника, IP: | 66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -60° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 844x173x93 |
| Масса нетто, кг: | 5.55 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.018 |
| Масса брутто, кг: | 5.9 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 885x190x110 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

