

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДПО 15 Д600 950 ОПЛ

Артикул: **УТ000029853**

Мощность, Вт: 15.3

Световой поток, Лм 1843

Световая эффективность, Лм/Вт: 120.5

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2456
Световой поток, Лм	1843
Световая эффективность, Лм/Вт:	120.5
Количество светодиодов, шт.	42
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤1 %
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	40
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x44
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробе, шт:	4
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1230x215x90