

Офисный светильник TL-OFFICE GR 50 1188x190 840 PRS

Артикул: **УТ000012862**

Мощность, Вт: 46.6

Световой поток, Лм 6158

Световая эффективность, Лм/Вт: 132.1

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая


Guarantee, mes: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	46.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7245
Световой поток, Лм	6158
Световая эффективность, Лм/Вт:	132.1
Количество светодиодов, шт:	126
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат




Dwg файл

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 253 В переменного тока
Frequency, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Guarantee, mes:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1188x190x40
Масса нетто, кг:	2.55
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,024
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1230x215x90