

## Офисный светильник TL-OFFICE 38 L1200 850 PRS IP54




Артикул: **УТ000013195**  
Мощность, Вт: 39.3  
Световой поток, Лм 5079  
Световая эффективность, Лм/Вт: 129.2  
Индекс цветопередачи CRI: 80  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Мощность, Вт:                           | 39.3             |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5975             |
| Световой поток, Лм                      | 5079             |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 129.2            |
| Количество светодиодов, шт:             | 105              |
| Кривая силы света (КСС):                | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К:                | 5000             |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 80               |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000           |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 198 В - 242 В AC                                                  |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.96                                                             |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Материал корпуса:                | Металл с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол                    |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый                  |
| Степень защиты светильника, IP : | 54                            |
| Температура эксплуатации, °C:    | от -10° до +40°               |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4                          |
| Гарантия, мес:                   | 60                            |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1195х195х50 |
| Масса нетто, кг:                | 3.2         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 3.4         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 1230х215х90 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

