

Офисный светильник TL-OFFICE 15 L600 940 PRS IP54

Артикул: **УТ000013693**

Мощность, Вт: 15.7

Световой поток, Лм 1738

Световая эффективность, Лм/Вт: 110.7

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая




Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2044
Световой поток, Лм	1738
Световая эффективность, Лм/Вт:	110.7
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.95 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x50
Масса нетто, кг:	1.92
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1230x215x90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

