

## Офисный светильник TL-OFFICE 46 L1200 950 OPL IP54

Артикул: **УТ000013917**

Мощность, Вт: 47.1

Световой поток, Лм 4906

Световая эффективность, Лм/Вт: 104.2

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная




Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Мощность, Вт:                           | 47.1                |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6133                |
| Световой поток, Лм                      | 4906                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 104.2               |
| Количество светодиодов, шт:             | 126                 |
| Кривая силы света (КСС):                | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                | 5000                |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 92                  |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000              |



### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5                                                               |
| Диммирование:                                         | Нет                                                               |
| Напряжение питания, В:                                | 198 ... 253 В AC                                                  |
| Частота, Гц:                                          | 47 ~ 63 Гц                                                        |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥0.97                                                             |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%                                                              |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                                |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC                                                       |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                                 |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Материал корпуса:                | Металл с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол                    |
| Способ крепления светильника:    | Встраиваемый                  |
| Степень защиты светильника, IP : | 54                            |
| Температура эксплуатации, °C:    | от -10° до +40°               |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4                          |
| Гарантия, мес:                   | 60                            |

#### Массогабаритные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1195х195х50 |
| Масса нетто, кг:                | 3.2         |
| Светильников в коробке, шт:     | 1           |
| Объем коробки, м3:              | 0.024       |
| Масса брутто, кг:               | 3.4         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм      | 1230х215х90 |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

