

Офисный светильник TL-OFFICE PANEL 45 940 OPL

Артикул: **УТ000022552**

Мощность, Вт: 43.1

Световой поток, Лм 4625

Световая эффективность, Лм/Вт: 107.3

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	43.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6401
Световой поток, Лм	4625
Световая эффективность, Лм/Вт:	107.3
Количество светодиодов, шт:	216
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x37
Масса нетто, кг:	2.85
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	630x610x95