

## Светильник светодиодный АТАМАН-НВ 2 GRID 150 750 D120


Артикул: **УТ000028729**  
 всегда, дизайн: 153.8  
 Световой поток, Лм 24474  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 159.1  
 Индекс цветопередачи CRI: 72  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая света (КСС): D (120°) косинусная  
 босс, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	153.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	28131
Световой поток, Лм	24474
Световая эффективность, Лм/Вт:	159.1
Количество светодиодов, шт:	192
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока/142-431 В постоянного тока
Микро, эмция:	47° - 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопrotивление выполнению, МОм:	I/PO/P I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литые алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	мальчишка
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	284x284x113
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	284x284x265
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,018
Масса брутто, кг:	3.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	300x300x200