

Светильник светодиодный TL-SLIM 28 840


Артикул: УТ000029360
 Мощность, Вт: 26.6
 Световой поток, Лм 4766
 Световая эффективность, Лм/Вт: 179.2
 Индекс цветопередачи CRI: 80
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Мощность, Вт: | 26.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5542 |
| Световой поток, Лм | 4766 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 179.2 |
| Количество светодиодов, шт. | 180 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Ресурс светодиодов, ч. | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176-264В AC |
| Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.98 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | отсутствует |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | ABS пластик |
| Материал рассеивателя: | Стиролакрилнитрил (SAN) |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Монтажные скобы |
| Степень защиты светильника, IP: | 65 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -20° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ2 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1200x94x75 |
| Масса нетто, кг: | 1.4 |
| Светильников в коробе, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.01 |
| Масса брутто, кг: | 1.7 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 1220x100x80 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

