

## Светильник светодиодный TL-OFFICE SOFT 15 595x295 930 OPL

4 900P


Артикул: Y1000028202  
 Мощность, Вт: 15.2  
 Световой поток, Лм 1907  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 125.5  
 Индекс цветопередачи CRI: 90  
 Цветовая температура, К: 3000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15.2
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2384
Световой поток, Лм	1907
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.5
Количество светодиодов, шт.	84
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	3000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### СКАЧАТЬ

Паспорт светильника

Сертификат соответствия

Сертификат



BIM-модель

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В-253В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	20
Температура эксплуатации, °C:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x295x50
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.011
Масса брутто, кг:	2.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	600x300x60

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

