

Светильник светодиодный TL-AREA STREET LC 115 750 K20-SW-K20 DRY

Артикул: УТ000024338

Мощность, Вт: 122.8

Световой поток, Лм 20780

Световая эффективность, Лм/Вт: 169.2

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): Специальная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	122.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	22442
Световой поток, Лм	20780
Световая эффективность, Лм/Вт:	169.2
Количество светодиодов, шт:	256
Кривая силы света (КСС):	Специальная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	100-305 VAC/142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6kV/4kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Соппротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P; I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоль Ø62mm регулируемый
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	547x235x151
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	547x433x151
Масса нетто, кг:	8
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.038
Масса брутто, кг:	8.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм	610x403x155