

Светильник светодиодный TL-AREA APS F3 115 750 K30-W-K30 DRY


Артикул: **УТ000026154**
 всегда, дизайн: 112.3
 Световой поток, Лм 17992
 Световая эффективность, Лм/Вт: 160.2
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): Специальная
 босс, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	112.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	20727
Световой поток, Лм	17992
Световая эффективность, Лм/Вт:	160.2
Количество светодиодов, шт:	232
Кривая света (КСС):	Специальная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



МОК

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Микро, эмоция:	47° - 63°
Кэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	мальчишка
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ/4 кВ
Кэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% относительной влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литые алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Кронштейн консольный Ø62мм регулируемый
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	607x127x453
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	607x127x453
Масса нетто, кг:	7.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,065
Масса брутто, кг:	7.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	685x540x175