

## Периметральный светильник TL-AREA APS 115 5K F3 K30-W-K30


Артикул: **УТ000012378**  
Мощность, Вт: 116  
Световой поток, Лм 17436  
Световая эффективность, Лм/Вт: 150.3  
Индекс цветопередачи CRI: 72  
Цветовая температура, К: 5000  
Кривая силы света (КСС): Специальная  
Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Мощность, Вт:                           | 116         |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 19504       |
| Световой поток, Лм                      | 17436       |
| Световая эффективность, Лм/Вт:          | 150.3       |
| Количество светодиодов, шт:             | 232         |
| Кривая силы света (КСС):                | Специальная |
| Цветовая температура, К:                | 5000        |
| Индекс цветопередачи CRI:               | 72          |
| Ресурс светодиодов, ч:                  | 100000      |



### СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

#### Электрические характеристики

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5                                                       |
| Диммирование:                                         | Нет                                                       |
| Напряжение питания, В:                                | 100-305 VAC / 142-431 VDC                                 |
| Частота, Гц:                                          | 47 Гц - 63 Гц                                             |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0,95                                                    |
| Грозозащита:                                          | Нет                                                       |
| Термозащита:                                          | Есть                                                      |
| Защита от 380, В:                                     | Нет                                                       |
| Защита от холостого хода:                             | Есть                                                      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV                                                   |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | 4                                                         |
| Гальваническая изоляция:                              | Да                                                        |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | I/P-O/P3.75 KVAC                                          |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1                                                         |

Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Материал корпуса:                 | Литейные алюминиевые сплавы          |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат              |
| Способ крепления светильника:     | Кронштейн консоль Ø62mm регулируемый |
| Степень защиты светильника, IP :  | 67                                   |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                                 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                                 |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +40°                      |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                                 |
| Гарантия, мес:                    | 60                                   |

#### Массогабаритные характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 445x232x150 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 445x422x166 |
| Масса нетто, кг:                             | 7.2         |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0           |
| Масса брутто, кг:                            | 7.8         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 685x540x175 |