

Светильник светодиодный ЕСАУЛ ДКУ 40 750 ШБ

Артикул: УТ000029960

Мощность, Вт: 41.8

Световой поток, Лм 7229

Световая эффективность, Лм/Вт: 172.9

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)


Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	41.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7774
Световой поток, Лм	7229
Световая эффективность, Лм/Вт:	172.9
Количество светодиодов, шт:	76
Кривая силы света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В-264В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Кэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	нет
Защита от 380, В:	Да
Защита от холодного хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N)
Кoeffициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Консоль Ø40mm - Ø60mm
Степень защиты светильника, IP :	66/67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	У1
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	303x151x81
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	303x151x94
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.005
Масса брутто, кг:	1.7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	310x160x100