Светильник светодиодный TL-STREET 45 4K LC F1 W IE

Артикул: УТ000011026
всегда, дизайн: 44.7
Световой поток, Лм 7676
Световая эффективность, Лм/Вт: 156.1
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 4000
Кривая света (КСС): W (145°x60°) широкая боковая
босс, мес: 60





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

всегда, дизайн:	44.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	8624
Световой поток, Лм	7676
Световая эффективность, Лм/Вт:	156.1
Количество светодиодов, шт:	80
Кривая света (КСС):	W (145°x60°) широкая боковая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	мальчишка
Напряжение питания, В:	176-264В AC
Микро, эмоция:	47 ~ 63°
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,95
Грозозащита:	мальчишка
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (LN)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Консольное крепление Ø30мм - Ø52мм
Степень защиты светильника, IP:	66/67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
босс, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	235x180x60
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	311x180x70
Масса нетто, кг:	1.72
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,006
Масса брутто, кг:	1.84
Габариты коробки ДхШхВ, мм	350x195x90

СКАЧАТЬ

ИЕС СМИ
Декларация о соответствии ЕАС
Паспорт светильника
Сертификат соответствия
мок
Dwg acco

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 / 1